


Leistungsspektrum



- Lösemittel-Entfettungsanlage zur Teilereinigung bei 120 °C.
- Trommelstrahlanlagen und Handstrahlkabine bis 1.300 mm / 1.000 kg.
- Chemisch Nickelbeschichtung von Stahl- und Messingteilen – sowohl Trommel- als auch Gestellware bis maximal 1.550 mm / 1.000 kg.
- Hartchromanlagen zur Beschichtung von Einzel- und Serienteilen bis maximal 1.200 mm / 500 kg.
- Thermische Nachbehandlung in eigenen Temperöfen zur Wasserstoffentsprödung und Verbesserung der mechanischen Eigenschaften, z.B. Steigerung der Härte der abgeschiedenen Schicht auf bis zu 1000 HV.
- Regional begrenzter Abhol- und Lieferservice für kleine und mittelgroße Sendungen im Umkreis von maximal 80 km.




Sonstiger Vorteil



Unser Betrieb ist nur 1,4 km von der Autobahn A43 (Witten-Herbede) entfernt und bietet daher eine hervorragende Verkehrsanbindung.



maximale Teile-Größe:



Beschichtung	Länge (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
Chemisch Nickel Behälter 1	1600	780	850
Chemisch Nickel Behälter 2	1600	780	850
Chemisch Nickel Behälter 3	1000	780	1150
Hartchrom	1500	800	1100



Unser Betrieb ist nur 1,4 km von der Autobahn A43 (Witten-Herbede) entfernt und bietet daher eine hervorragende Verkehrsanbindung.

